

# Technický list

## 21-10 | 1K Plastic Primer






### 1. Vlastnosti


Víceúčelový přínavostní základ vhodný pro veškeré lakovatelné plastové díly automobilů.

- Neomezená doba použitelnosti
- Snadné a bezpečné nanášení
- Krátká doba odvětrání

### 2. Aplikace

	<b>Stříkací viskozita</b> DIN 4 při 20 °C	Připraven k použití
	<b>Stříkací pistole</b>	HVLP gravitační 1,3 – 1,4 mm, 2 bar; 0,7 bar na trysce
	<b>Počet vrstev</b> <b>Síla vrstvy</b>	1 – 2 slabé, ale spojité vrstvy přibližně 10 µm

### 3. Odvětrání

	<b>Doba odvětrání při 20 °C</b>	15 min. před aplikací plniče
---	---------------------------------	------------------------------

#### Bezpečnostní pokyny:

**Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití.**

**Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.**

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek; ani tyto údaje nepředstavují žádnou záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti, atd. uváděné v tomto textu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobků (specifikace produktu). Je odpovědností příjemce našich výrobků zajistit, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 07/2017