

Technický list


65-10 | Blending Reducer



1. Vlastnosti

- Rozstříkové ředidlo pro baslac číré laky 40-
- Rozstříkové ředidlo k rozpuštění přestříků / rozstříkových zón nebo pro rozstřík čírého laku

2. Aplikace

	Stříkáč viskozita DIN 4 při 20 °C	Připraven k použití
	Stříkáč pistole	HVLP gravitační 1,3 mm, 2,0 bar; 0,7 bar na trysce
	Počet vrstev	2 – 3 (rozstříkové zóny čírého laku)

3. Schnutí

	Schnutí	Viz doporučení pro použitý číry lak
---	----------------	-------------------------------------

Bezpečnostní pokyny:

2004/42/IIIB(cIII)(780)760: Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kategorie: IIB.cIII) ve formě připravené k použití je max. 780 g/l VOC. Obsah VOC tohoto výrobku je 760 g/l.

Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatelem provádění vlastních vyhledávání a zkoušek; ani tyto údaje nepředstavují žádnou záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti, atd. uváděné v tomto textu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobků (specifikace produktu). Je odpovědností příjemce našich výrobků zajistit, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 07/2017