

TECHNICKÝ LIST

DEB 12 – Debrasel Alsi 12 speciální tmel

Popis výrobku

Debrasel Alsi 12 je velmi tvrdý a pevný speciální tmel, tzv. studený kov. Může být aplikován na kovy (například místo cínování), stejně jako na dřevo. I přes výjimečnou tvrdost výrobku, jeho vločkovitá kompozice zajišťuje po aplikaci velmi vysoký stupeň pružnosti. Je odolný vůči uhlovodíkům (benzín, nafta) a některým kyselinám (např. kyselina z akumulátoru).

Použití

Důkladně promíchejte obsah plechovky tak, abyste dosáhli homogení konzistence.

Poměr tužení je 0,5%.

Důkladně očistěte a odmaštěte povrch v místech, kde bude tmel aplikován. Pro lepší přilnavost je výhodnější hrubší povrch než hladší.

Příklady použití

Opravy karoserie automobilů: obnova ostrých hran, oprava podběhů, dokončovací práce po pájení, prorezivělé části, například pod těsněním skel a podobně.

Opravy užitkových vozidel: všeobecně na kabiny užitkových vozidel, hliníkové nástavby, nádrže.

Mechanické opravy: praskliny bloků a hlav motorů.

Průmysl: vodotěsné utěsnění prasklin.



Skladování

Výrobek skladujte mimo mraz v teplotách 5 – 30°C, zamezte velkým výkyvům teplot.

Balení

Plechovka 1 litr.

