

TECHNICKÝ LIST

GAP 30 – polyesterový tmel LIGHT

Popis výrobku

Tmel Light je dvoukomponentní jemný, dokončovací polyesterový tmel. Je vyráběn se sníženou hustotou o 30% (lehčený tmel). Tímto způsobem kombinuje vynikající vlastnosti při broušení s naprosto kompaktním povrchem. Má velmi dobrou přilnavost na různých površích, jako jsou kov, lamináty, dřevo, stejně jako vynikající brousitelnost po krátké době schnutí, takže je vhodný pro široké možnosti použití.

Použití

Aplikujte při teplotě nad 10°C a při maximální relativní vzdušné vlhkosti 80%. Tmelený povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný. Povrch lehce nabrušte! Odstraňte původní vrstvy barev nebo základy, které nemají dostatečnou přilnavost nebo nejsou zcela proschlé. Neaplikujte přímo na termoplasty nebo reaktivní základy (washprimery).

Tmel míchejte vždy s 2 až 3% tužidla, v případě potřeby použijte váhu. Příliš mnoho tužidla způsobuje nejenom příliš rychlé schnutí, ale může také zapříčinit zhoršenou přilnavost tmelu k podkladu anebo mohou následně prostoupit jeho stopy přes konečnou povrchovou úpravu. Rozmíchejte tužidlo velmi důkladně a zamezte zbytečnému provzdušnění tmelu během míchání. To by způsobilo pórovitost při aplikaci.



Barva šedá

Míchací poměr 100 : 2

Použitelnost 4 – 5 minut

Doba schnutí teplota objektu 20°C: brousitelný po 15 – 20 minutách
teplota objektu 60°C: brousitelný po 5 – 10 minutách

Směrnice VOC Limitní hodnota podle požadavků EU (kategorie produktu: IIB.b) ve formě připravené k použití max. 250 g/l VOC. Obsah VOC pro ten výrobek připravený k použití je max. 5 g/l.

Skladování Výrobek skladujte mimo mraz v teplotách 5 – 30°C, zamezte velkým výkyvům teplot.

Balení Plechovka 1 litr.

