

TECHNICKÝ LIST

TSP 110-120-130 – Finixa 1K antikoroziční základ ve spreji

Popis výrobku

Finixa TSP 110-120-130 antikoroziční univerzální základy s vysokým podílem pevných částic jsou vhodné jako podklady pro veškeré vodou ředitelné a rozpouštědlové nátěrové systémy. Jsou ideální pro překrytí probroušených míst například plniče, dale pro bodové nebo panelové opravy.

Použití

Očistěte povrch od rzi a nečistot, použijte vhodný odmašťovač.
Zamaskujte části, které nemají být přelakovány tímto výrobkem.
Základ má vysokou viskozitu, proto nádobku protřepete před použitím po dobu 2 – 3 minuty.
Naneste ve slabé vrstvě ze vzdálenosti 30-35 cm.
V případě potřeby dosažení silné vrstvy základu, aplikujte první plnou vrstvu ze vzdálenosti 30-35 cm a po krátké době odvětrání naneste druhou vrstvu křížem ze vzdálenosti 20 cm.
Po použití otočte nádobu a prostříkněte trysku k jejímu vyčištění.



Skladování

Výrobek skladujte mimo mraz v teplotách 5 – 30°C, zamezte velkým výkyvům teplot.

Balení

Tlaková nádoba – sprej objemu 400 ml.

Dostupné barvy

TSP 110	světle šedá
TSP 120	šedá
TSP 130	tmavě šedá

