

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **40-440 5L 2K VOC Clear**Číslo výrobku : **AV10-0444 050A**

Datum výtisku : 22.04.2018

Přepracováno dne : 27.03.2018

Strana 9 z 18

Verze č 9

CZ CS 00000000004

9

Možné účinky na zdraví: kátkodobá expozice - systémové účinky: 2,5 mg/kg bw/d

82919-37-7: metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidin-derivát

Rozsah použití: zaměstnanec (Inhalace)

Možné účinky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 2,35 mg/m³

Rozsah použití: zaměstnanec (Inhalace)

Možné účinky na zdraví: kátkodobá expozice - systémové účinky: 2,35 mg/m³

Rozsah použití: zaměstnanec (dermální)

Možné účinky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 2,5 mg/kg bw/d

Rozsah použití: zaměstnanec (dermální)

Možné účinky na zdraví: kátkodobá expozice - systémové účinky: 2,5 mg/kg bw/d

127519-17-9: hydroxyfenyl-alkylbenzotriazol

Rozsah použití: zaměstnanec (Inhalace)

Možné účinky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 1,65 mg/m³

Rozsah použití: zaměstnanec (dermální)

Možné účinky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 0,47 mg/kg bw/d

Komponentů s PNEC

108-10-1: metylisobutylketon

půda: 1,3 mg/kg

voda: 0,6 mg/l

123-86-4: n-butylacetát

půda: 0,0903 mg/kg

voda: 0,18 mg/l

763-69-9: etyletoxypropionát

půda: 0,048 mg/l

voda: 0,0609 mg/l

41556-26-7: bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinyl)-derivát

voda: 0,0022 mg/l

82919-37-7: metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidin-derivát

voda: 0,0022 mg/l

8.2. Omezování expozice**Technická opatření na omezení expozice osob**

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: **40-440 5L 2K VOC Clear**Číslo výrobku : **AV10-0444 050A**

Datum výtisku : 22.04.2018

Přepřepočováno dne : 27.03.2018

Strana 16 z 18

Verze č 9

CZ CS 00000000004

16

Letecká doprava (IATA/ICAO):

III

Vnitrozemská vodní doprava (ADN):

neohodnoceno

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředíPozemní doprava (ADR/RID):

žádné

Námořní doprava (IMDG):

žádné

Vnitrozemská vodní doprava (ADN):

neohodnoceno

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatelePozemní doprava (ADR/RID):

Kategorie tunelu: D/E

Číslo nebezpečí 30

ŽÁDNÉ LÁTKY TŘÍDY 3 v balení < 450 l

Námořní doprava (IMDG):

Číslo EMS: F-E, S-E

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu**IBC**

neohodnoceno

Oddíl 15: Informace o předpisech**15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Údaje ke směrnici VOC 1999/13/ES** (vztaženo na formu dodávky produktu)

Těkavá organická rozpouštědla: 46 %

VOC : 46 %

Těkavé látky CMR : odpadá

Údaje ke směrnici DecoPaint 2004/42/ES

Subkategorie dle Dodatku IIB : d

Limitní hodnota pro maximální obsah těkavých organických sloučenin dle Dodatku IIB : 420 g/l

Obsah těkavých organických sloučenin v produktu

