

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: 50-510 0,5L Ambient Clear Hardener

Číslo výrobku : SC45-0510 005A

Strana 1 z 21

Datum výtisku : 23.11.2019

Verze č 4

Přepřacováno dne : 29.07.2019

CZ CS 000000000004

1

Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1. Identifikátor výrobku

50-510 0,5L Ambient Clear Hardener

SC45-0510 005A

50669596

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

BASF France SAS Division Coatings
Rue André Pommery
60840 Breuil-le-Sec, Z.I. de Breuil-le-Sec
France

E-mailová adresa:

Product-Safety-Coatings@basf.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

+49 180 2273 112

Nouzové telefonní číslo

Toxikologické informační středisko

Na bojišti 1

125 08 PRAHA 2

Tel.: 02 24919293, 02 24915402, 02 24914575

Fax.:02 24914570

Oddíl 2: Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

- Flam. Liq. 3, H226 Hořlavá kapalina a páry.
- Acute Tox. 4, H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
- Eye Dam./Irrit. 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- Skin Sens. 1, H317 Může způsobit alergickou kožní reakci.
- Repr. 2, H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.
- STOT SE 3, H335 Může způsobit podráždění dýchacích orgánů.
- STOT RE 2, H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
- Aquatic Chronic 3, H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **50-510 0,5L Ambient Clear Hardener**Číslo výrobku : **SC45-0510 005A**

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepracováno dne : 29.07.2019

Strana 2 z 21

Verze č 4

CZ CS 00000000004

2

2.2. Prvky označeníV souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný symbol nebezpečí:



Signální slovo:

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti:

- | | |
|--------|---|
| H226 | Hořlavá kapalina a páry. |
| H317 | Může způsobit alergickou kožní reakci. |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |
| H332 | Zdraví škodlivý při vdechování. |
| H335 | Může způsobit podráždění dýchacích orgánů. |
| H361fd | Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. |
| H373 | Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |
| H412 | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |

Pokyny pro bezpečné zacházení (prevence):

- | | |
|------|--|
| P271 | Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. |
| P280 | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. |

Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

- | | |
|--------------------|---|
| P305 + P351 + P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |
| P312 | Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. |

Pokyny pro bezpečné zacházení (skladování):

- | | |
|-------------|---|
| P403 + P233 | Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. |
|-------------|---|

Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):

- | | |
|------|--|
| P501 | Zneškodněte obsah/obal ve sběrnách nebezpečného nebo speciálního odpadu. |
|------|--|

Komponent(y) určující nebezpečí pro označování:

benzoová kyselina

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: **50-510 0,5L Ambient Clear Hardener**Číslo výrobku : **SC45-0510 005A**

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepřacováno dne : 29.07.2019

Strana 3 z 21

Verze č 4

CZ CS 00000000004

3

1,2,4-trimetylbenzen
hexametylendiisokyanát
p-toluensulfonylisokyanát
HDI oligomer (trimer)
methylisoamylketon

Označení určitých směsí:

EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

2.3. Další nebezpečnost

Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.

Oddíl 3: Informace o složení látky nebo přípravku**3.1. Látky**

nepoužitelný

3.2. Směsi

CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

polyizokyanát, organické rozpouštědlo

Nebezpečné složkyv souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008**Číslo CAS Číslo ES Registrační číslo Číslo INDEX****Hmot.%****Třída, Kategorie, Standardní věta o nebezpečnosti****HDI oligomer (trimer)**

28182-81-2 500-060-2 01-2119485796-17-XXXX

75,0 - 100,0

Acute Tox. 4, H332

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

etyloxypropionát

763-69-9 212-112-9 01-2119463267-34-XXXX

5,0 - < 7,0

Flam. Liq. 3, H226

Limity expozice na pracovišti (viz oddíl 8)

methylisoamylketon

110-12-3 203-737-8 01-2119472300-51-XXXX

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **50-510 0,5L Ambient Clear Hardener**Číslo výrobku : **SC45-0510 005A**

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepřacováno dne : 29.07.2019

Strana 4 z 21

Verze č 4

CZ CS 00000000004

4

3,0 - < 5,0
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Repr. 2, H361fd

IPDI polymer

53880-05-0

01-2119488734-24-XXXX

2,5 - < 3,0
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

solventnafta ropná, lehká aromatická frakce

64742-95-6

265-199-0

01-2119486773-24-XXXX

649-356-00-4

2,0 - < 2,5
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

benzoová kyselina

65-85-0

200-618-2

01-2119455536-33-XXXX

1,0 - < 2,0
Skin Corr./Irrit. 2, H315
Eye Dam./Irrit. 1, H318
STOT RE 1, H372

1,2,4-trimetylbenzen

95-63-6

202-436-9

01-2119472135-42-XXXX

601-043-00-3

1,0 - < 2,0
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Corr./Irrit. 2, H315
Eye Dam./Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411

butylglykolacetát

112-07-2

203-933-3

01-2119475112-47-XXXX

607-038-00-2

1,0 - < 2,0
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332

p-toluensulfonylisokyanát

4083-64-1

223-810-8

615-012-00-7

0,2 - < 0,3
Skin Corr./Irrit. 2, H315
Eye Dam./Irrit. 2, H319

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **50-510 0,5L Ambient Clear Hardener**Číslo výrobku : **SC45-0510 005A**

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepracováno dne : 29.07.2019

Strana 5 z 21

Verze č 4

CZ CS 00000000004

5

Resp. Sens. 1, H334

STOT SE 3, H335

Specifický koncentrační limit:

Skin Corr./Irrit. 2, H315: >= 5.000000 %

Eye Dam./Irrit. 2, H319: >= 5.000000 %

STOT SE 3, H335: >= 5.000000 %

hexametylendiisokyanát

822-06-0 212-485-8 01-2119457571-37-XXXX 615-011-00-1

0,1 - < 0,2

Acute Tox. 1, H330

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr./Irrit. 2, H315

Eye Dam./Irrit. 2, H319

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Specifický koncentrační limit:

Resp. Sens. 1, H334: >= 0.500000 %

Skin Sens. 1, H317: >= 0.500000 %

Pro klasifikaci, jejíž úplné znění nebylo v tomto oddílu plně vypsáno, najdete v oddíle 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc**4.1. Popis první pomoci**

V pochybném případě nebo při trvání symptomů konzultujte lékaře. Při bezvědomí nepodávejte nic orálně.

Při nadýchání

Postižené osoby vyvést z pásma nebezpečí. Uložit a udržovat je v teple a klidu. Je-li dýchání nepravidelné nebo při jeho zastavení, provádět umělé dýchání. Přivolat lékaře! Při bezvědomí uložit postižené do stabilizační boční polohy.

Při styku s kůží

Okamžitě odložit část oblečení kontaminované výrobkem. Postižené části kůže omýt vodou a mýdlem, opláchnout velkým množstvím vody. Nepoužívat žádná ředidla, resp. rozpouštědla.

Při kontaktu s očima

Odstranit kontaktní čočky. Oční víčka držte otevřená a vyplachujte dostatečným množstvím čisté, čerstvé vody nebo speciálním roztokem pro vyplachování očí. Přivolat lékaře.

Při požití

Při spolknutí řádně propláchněte ústa vodou (pouze u osob při vědomí) a

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: **50-510 0,5L Ambient Clear Hardener**Číslo výrobku : **SC45-0510 005A**

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepracováno dne : 29.07.2019

Strana 6 z 21

Verze č 4

CZ CS 00000000004

6

neodkladně se porad'te s lékařem. Postiženého udržujte v klidu. Nenavozujte žádné zvracení.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejdůležitější známé symptomy a účinky jsou popsány v klasifikaci (vid. kapitola 2) a/nebo v kapitole 11.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou k dispozici žádná data.

Oddíl 5: Pokyny pro hasební zásah**5.1. Hasiva**

Vhodná hasiva

Pěna (odolná proti alkoholu), oxid uhličitý, prášek, mlha (voda) Hasicí voda nesmí stékat do kanalizace nebo vod.

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky
Plný proud vody.

5.2. Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru se vytváří hustý, černý dým. Vdechování nebezpečných produktů rozkladu může vyvolat vážné škody na zdraví.

5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení

Případný ochranný dýchací přístroj.

Dodatečné informace

Chladit uzavřené nádrže v blízkosti ohniska požáru.

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku**6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Pokyny pro zacházení s produktem najdete v oddíle 7 a 8 tohoto bezpečnostního listu.

Zdržovat se v bezpečné vzdálenosti od zdroje požáru a místnost dobře vyvětrat. Nevdechovat výpary.

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **50-510 0,5L Ambient Clear Hardener**Číslo výrobku : **SC45-0510 005A**

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepracováno dne : 29.07.2019

Strana 7 z 21

Verze č 4

CZ CS 00000000004

7

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit vniknutí do kanalizace. Při znečištění řek, jezer nebo vedení odpadních vod se dle odpovídajících místních zákonů ihned spojit s příslušnými úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozsypaný nebo rozlitý materiál zahradit nehořlavým savým materiálem (např. pískem, zeminou, křemelinou, vermiculitem) a sebrat. Sebrat ho do vhodných nádob k tomu určených. Znečištěné plochy ihned očistit vhodným rozpouštědlem.

Jako takový použitelný (hořlavý!):

Etanol nebo isopropanol 50 obj.%, voda 45 obj.%.

Roztok amoniaku (hustota: 0,88) 5 obj.%

Alternativně k tomuto použitelný (nehořlavý!):

Uhličitán sodný 5 obj.%, voda 95 obj.%.

Rozsypané nebo rozlité zbytky sebrat těmito samými prostředky a nechat stát několik dnů v uzavřené nádobě do té doby, až již více nedochází k reakci. Nádrž uzavřít a zlikvidovat dle místních předpisů (viz. oddíl 13).

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/Osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci, můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

Oddíl 7: Zacházení a skladování**7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**Bezpečnostní pokyny

Zamezit tvorbě zápalných a výbušných par ve vzduchu a překročení mezních hodnot vztahujících se na pracovní místo.

Zabránit vniknutí do očí a styku s pokožkou. Nevdechovat výpary.

Nevdechovat prach.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Osobní ochranné vybavení (viz. oddíl 8). Dbát zákonných předpisů o ochraně a bezpečnosti.

Nezdržovat se v blízkosti zápalných zdrojů a tepla jakož i otevřeného ohně. Používat odjiskřené nářadí.

Materiál se může elektrostaticky nabít, při přečerpávání používat vždy uzemněné vedení a nádrže také uzemnit. Doporučuje se používat antistatický oděv včetně obuvi.

Nacházejí-li se osoby během lakování ve stříkací kabině nezávisle na tom, zda

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: 50-510 0,5L Ambient Clear Hardener

Číslo výrobku : SC45-0510 005A

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepřacováno dne : 29.07.2019

Strana 8 z 21

Verze č 4

CZ CS 000000000004

8

sami nanášejí lak stříkáním nebo ne, musí počítat s účinkem aerosolů a par rozpouštědla. Za takových podmínek se doporučuje nosit vybavení pro ochranu dýchacích orgánů do té doby až koncentrace par poklesne pod mezní hodnotu vzduchu.

Pozor při otevírání použitých nádrží a nádob (přetlak)!

Pokyny k ochraně proti požáru a explozi

Páry rozpouštědla jsou těžší než vzduch a rozšiřují se nad podlahou. Páry tvoří spolu se vzduchem explozivní směs.

Nádoby skladovat v suchu těsně uzavřené na chladném a dobře větraném místě.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelnosti

Požadavky na skladovací prostory, nádoby a nádrže

Elektrická zařízení musí být vybavena ochranou proti explozi dle norem. Podlahy musí být elektricky vodivé a nepropustné pro skladující materiály.

Nádoby skladovat těsně uzavřené. Nádoby nejsou žádnými tlakovými nádobami. Nevyprázdnňovat je tlakem. Otevřené kontejnery je nutné pečlivě uzavřít a správně skladovat, aby se zabránilo jakémukoliv úniku. Kouření zakázáno. Nepovolaným osobám vstup zakázán.

Pokyny ke společnému uskladnění

Neskladovat se silně kyselými a alkalickými materiály jakož i oxidačními prostředky, amíny, alkoholy a vodou.

Další údaje ke skladovacím podmínkám

Uchovávejte vždy v nádržích, které odpovídají originálním nádobám. Dbejte upozornění na etiketě. Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením. Neuchovávejte v blízkosti zápalných zdrojů.

Skladovací teplota: Data neex.

Je potřeba učinit opatření, aby bylo minimalizováno pronikání vlhkosti ze vzduchu nebo vody do kontejnerů. Při vnikání vody se tvoří CO₂, který může v uzavřených kontejnerech způsobovat zvyšování tlaku.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Detailní informace můžete získat v českých prospektech.

Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Kontrolní parametry

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: **50-510 0,5L Ambient Clear Hardener**Číslo výrobku : **SC45-0510 005A**

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepřacováno dne : 29.07.2019

Strana 9 z 21

Verze č 4

CZ CS 00000000004

9

(nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší)

Číslo CAS	Mezní hodnoty	
	ml/m3 (ppm)	mg/m3
1,2,4-trimethylbenzen		
95-63-6	NPKP	- 250
	PEL	- 100
butylglykolacetát		
112-07-2	NPKP	- 300
	PEL	- 130
etyletoxypropionát		
763-69-9	NPKP	- 500
	PEL	- 150
hexametylendiisokyanát		
822-06-0	NPKP	- 0,07
	PEL	- 0,035
methyloamylketon		
110-12-3	NPKP	- 200
	PEL	- 95

Komponentů s DNEL

65-85-0: benzoová kyselina

Rozsah použití: zaměstnanec (Inhalace)

Možné účinky na zdraví: Dlouhodobá expozice - lokální účinky: 6,3 mg/m3

Rozsah použití: zaměstnanec (Inhalace)

Možné účinky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 10,4 mg/m3

Rozsah použití: zaměstnanec (dermální)

Možné účinky na zdraví: Dlouhodobá expozice - lokální účinky: 4,5 mg/cm2

Rozsah použití: zaměstnanec (dermální)

Možné účinky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 34,7 mg/kg bw/d

112-07-2: butylglykolacetát

Rozsah použití: zaměstnanec (Inhalace)

Možné účinky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 133 mg/m3

Rozsah použití: zaměstnanec (Inhalace)

Možné účinky na zdraví: krátkodobá expozice - lokální účinek: 333 mg/m3

Rozsah použití: zaměstnanec (Inhalace)

Možné účinky na zdraví: krátkodobá expozice - systémové účinky: 775 mg/m3

Rozsah použití: zaměstnanec (dermální)

Možné účinky na zdraví: Dlouhodobá a krátkodobá expozice - systémové účinky: 102 mg/kg bw/d

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **50-510 0,5L Ambient Clear Hardener**Číslo výrobku : **SC45-0510 005A**

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepřacováno dne : 29.07.2019

Strana 10 z 21

Verze č 4

CZ CS 00000000004

10

763-69-9: etyletoxypropionát

Rozsah použití: zaměstnanec(Inhalace)

Možné účinky na zdraví: Dlouhodobá expozice - lokální účinky: 72,6 mg/m3

Rozsah použití: zaměstnanec(Inhalace)

Možné účinky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 72,6 mg/m3

Rozsah použití: zaměstnanec(dermální)

Možné účinky na zdraví: Dlouhodobá expozice - lokální účinky: 24,2 mg/kg bw/d

Rozsah použití: zaměstnanec(dermální)

Možné účinky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 24,2 mg/kg bw/d

822-06-0: hexametylendiisokyanát

Rozsah použití: zaměstnanec(Inhalace)

Možné účinky na zdraví: Dlouhodobá expozice - lokální účinky: 0,035 mg/m3

Rozsah použití: zaměstnanec(Inhalace)

Možné účinky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 0,035 mg/m3

Rozsah použití: zaměstnanec(Inhalace)

Možné účinky na zdraví: kátkodobá expozice - systémové účinky: 0,07 mg/m3

64742-95-6: solventnafta ropná, lehká aromatická frakce

Rozsah použití: zaměstnanec(Inhalace)

Možné účinky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 150 mg/m3

Rozsah použití: zaměstnanec(dermální)

Možné účinky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 25 mg/kg bw/d

53880-05-0: IPDI polymer

Rozsah použití: zaměstnanec(Inhalace)

Možné účinky na zdraví: Dlouhodobá expozice - lokální účinky: 0,29 mg/m3

Rozsah použití: zaměstnanec(Inhalace)

Možné účinky na zdraví: krátkodobá expozice - lokální účinek: 0,58 mg/m3

28182-81-2: HDI oligomer (trimer)

Rozsah použití: zaměstnanec(Inhalace)

Možné účinky na zdraví: Dlouhodobá expozice - lokální účinky: 0,5 mg/m3

Rozsah použití: zaměstnanec(Inhalace)

Možné účinky na zdraví: krátkodobá expozice - lokální účinek: 1 mg/m3

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: 50-510 0,5L Ambient Clear Hardener

Číslo výrobku : SC45-0510 005A

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepřacováno dne : 29.07.2019

Strana 11 z 21

Verze č 4

CZ CS 000000000004

11

65-85-0: benzoová kyselina

pūda: 0,151 mg/kg

voda: 0,34 mg/l

112-07-2: butylglykolacetát

pūda: 0,42 mg/kg

voda: 0,304 mg/l

763-69-9: etyletoxypropionát

püda: 0,048 mg/l

voda: 0,0609 mg/l

822-06-0: hexametylendiisokyanát

pūda: 0,0026 mg/kg

voda: 0,0774 mg/l

53880-05-0: IPDI polymer

voda: 0,0015 mg/l

28182-81-2: HDI oligomer (trimer)

pūda: 8884 mg/kg

voda: 0,127 mg/l

8.2. Omezování expozice

Technická opatření na omezení expozice osob

Zabezpečit dobré větrání. To se zabezpečí lokálním odsáváním nebo technickým větráním prostoru. Při aplikaci nástřikem je nutno používat vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů i přesto je-li zajištěno dobré větrání.

Za chladných a suchých podmínek se může stát, že až 30 hodin po aplikaci se ve vrstvě laku zachová nezreagovaný isokyanát.

Vybavení pro ochranu osob

Ochrana dýchacích orgánů

Jsou-li mezní hodnoty platné pro pracoviště překročené , je nutno používat vybavení pro ochranu dýchacích cest, jež bylo určeno pro tento účel.

Při tvorbě prachu je nutno používat přístroj pro ochranu dýchání jež je k tomuto určen.

Broušení za sucha, řezání autogenem a/nebo svařování vytvrzené vrstvy laku může vést k tvorbě prachu a/nebo nebezpečného kouře. Pokud je to možné, mělo by se brousit za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení osob prachu přesto, že je zřízeno lokální odsávání, musí nosit odpovídající dýchací přístroj.

vhodná ochrana dýchacích cest: např. maska s kombinovaným filtrem AB2P3

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: 50-510 0,5L Ambient Clear Hardener

Číslo výrobku : SC45-0510 005A

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepřacováno dne : 29.07.2019

Strana 12 z 21

Verze č 4

CZ CS 000000000004

12

Ochrana rukou

Je třeba používat ochranné rukavice.

Vhodné jsou ochranné rukavice proti chemikáliím zkoušené podle

EN ISO 374-1: např. butylkaučukové rukavice

Tloušťka materiálu: = 0,5 mm

Ohledně údajů, které se týkají doby průniku, se prosím obraťte na výrobce rukavic.

Údaje se zakládají na informacích od výrobce rukavic, výrobce surovin nebo na informacích z literatury, které se týkají látek obsažených v daném produktu.

Ochranné rukavice by měly být v každém případě prověřeny vzhledem ke vhodnosti jejich používání na příslušném pracovišti (např. na mechanickou odolnost, slučitelnost s výrobkem, antistatiku).

Dbejte pokynů a informací od výrobce, které se týkají používání, skladování, péče a výměny rukavic.

Rukavice musejí být v případě poškození nebo při prvních příznacích opotřebení okamžitě vyměněny. Doporučujeme preventivní ochranu pokožky (ochranný krém).

Ochrana očí

Ochrana zraku je nutná při nebezpečí styku s očima.

Ochrana těla

Noste antistatický a nehořlavý oděv z přírodních vláken a/nebo ze syntetických vláken odolných vysoké teplotě.

Noste ochranný oděv. Nezbytný ochranný oděv: oblek na jedno použití odolný vůči chemikáliím

Omezení a kontrola zatěžování životního prostředí

Viz oddíl 7 a 12

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství : kapalný

Barva : bezbarvý

Zápach : specifický

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **50-510 0,5L Ambient Clear Hardener**Číslo výrobku : **SC45-0510 005A**

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepracováno dne : 29.07.2019

Strana 13 z 21

Verze č 4

CZ CS 00000000004

13

Hodnota pH : neaplik.

Začátek varu : 150 °C

Teplota (rozmezí teplot) tání : Data neex.

Bod vzplanutí : +023 °C ISO 3679

Zápalná teplota : > 200 °C
rozpouštědloMeze výbušnosti, dolní mez : > 35 g/m³
horní mez : Data neex.

Tenze par : 6,0 hPa při 20°C

Hustota : 1,110 g/cm³ při 20°C

Rozpustnost : nemísitelný s vodou

Kinematická viskozita : 80,3 mm²/s**9.2. Další informace**

Doba průtoku : >060/4 s při 20°C ISO 2431

Oddíl 10: Stabilita a reaktivita**10.1. Reaktivita**

Při dodržení doporučených předpisů pro skladování a manipulaci je výrobek stabilní (viz oddíl 7).

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen.

10.5. Neslučitelné materiály

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **50-510 0,5L Ambient Clear Hardener**Číslo výrobku : **SC45-0510 005A**

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepracováno dne : 29.07.2019

Strana 14 z 21

Verze č 4

CZ CS 00000000004

14

Chránit před kontaktem s kyselými a zásaditými látkami, před oxidačními prostředky, aminy, alkoholy a před vodou. Aminy a alkoholy způsobují nekontrolovatelné exotermní reakce. Produkt reaguje s vodou pomalu a vzniká přitom oxid uhličitý. V uzavřených kontejnerech se vytváří tlak, který může způsobit deformaci, vydutí a v extrémním případě i roztržení kontejneru.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při vysokých teplotách mohou vzniknout nebezpečné produkty rozkladu jako např. kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku, kyselina kyanovodíková, monomerní isokyanáty.

Oddíl 11: Toxikologické informace**11.1. Informace o toxikologických účincích**

Směs byla posouzena v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008. Viz oddíl 2 a 3.

Vdechování částic rozpouštědla nad mezní hodnotu na pracovišti může poškodit zdraví, např. může způsobit podráždění sliznice a dýchacích orgánů, poškození ledvin, jater a centrálního nervového systému. Příznaky a symptomy: bolesti hlavy, závratě, slabost, celková únava a v těžších případech i bezvědomí. Opakované nebo trvalé vdechování koncentrací rozpouštědel přesahujících mezní hodnoty pro pracoviště může vést k vývoji dlouhodobých poruch centrálního nervového systému, jako chronické toxické encefalopatie, včetně změn chování a poruch paměti.

Rozpouštědla mohou způsobovat při pronikání pokožkou některé výše uvedené efekty. Dlouhodobější nebo opakovaný kontakt s produktem ovlivňuje přirozené promazávání pokožky a může vést i k nealergické kontaktní dermatitidě a/nebo ke kožní resorpci.

Akutní toxicita

Zdraví škodlivý při vdechování.

Poleptání/podráždění kůže

Založené na dostupných datech, klasifikace kritérií není splněna.

Těžké poškození/podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

Kapky rozpouštědla mohou dráždit oči a vést k nevratnému poškození zraku.

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Může způsobit alergickou kožní reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Založené na dostupných datech, klasifikace kritérií není splněna.

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: 50-510 0,5L Ambient Clear Hardener

Číslo výrobku : SC45-0510 005A

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepřacováno dne : 29.07.2019

Strana 15 z 21

Verze č 4

CZ CS 000000000004

15

Karcinogenita

Založené na dostupných datech, klasifikace kritérií není splněna.

Reprodukční toxicita

Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.

Toxicita pro specifické cílové orgány # jednorázová expozice

Může způsobit podráždění dýchacích orgánů.

Toxicita pro specifické cílové orgány # opakovaná expozice

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Nebezpečí aspirace

Založené na dostupných datech, klasifikace kritérií není splněna.

Další informace

Na základě vlastnosti podílů isokyanátů a s přihlédnutím k podobným výrobkům platí: Výrobek může vyvolat akutní podráždění nebo senzibilizaci dýchacích cest, jež vede k pocitu úzkosti v hrudi, dýchavičnosti a astmatickým potížím. Při senzibilizaci stačí již koncentrace pod mezními hodnotami na pracovišti, aby se objevily příznaky astma. Opakované vdechování může vyvolat onemocnění dýchacích cest s trvalými následky.

Oddíl 12: Ekologické informace

K tomuto produktu neexistují žádné výsledky testů.

Výrobek se nesmí dostat do vodních toků ani do kanalizace.

Směs byla posouzena v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a byly klasifikovány její ekologicky -toxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz oddíl 2 a 3.

12.1. Toxicita

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

12.2. Perzistence a odbouratelnost

Biologická odbouratelnost složek, které ohrožují životní prostředí a které byly uvedeny v oddíl 3:

CAS-číslo testovací metoda biologická odbouratelnost %

1,2,4-trimetylbenzen

95-63-6	OECD 301 A	těžko odbouratelný
---------	------------	--------------------

solventnafta ropná, lehká aromatická frakce

64742-95-6	OECD 301 A	snadno odbouratelný
------------	------------	---------------------

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: 50-510 0,5L Ambient Clear Hardener

Číslo výrobku : SC45-0510 005A

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepřacováno dne : 29.07.2019

Strana 16 z 21

Verze č 4

CZ CS 000000000004

16

12.3. Bioakumulační potenciál

Data neex.

12.4. Mobilita v půdě

Data neex.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Produkt neobsahuje žádnou látku, která splňuje PBT-kritéria (perzistentní, bioakumulativní a toxická) nebo vPvB-kritéria (vysoce bioakumulativní, vysoce toxická).

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Produkt neobsahuje žádné látky, které by byly uvedeny v Nařízení (ES) 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Dodržujte národní legislativní předpisy.

Evropský katalog odpadů

Rozhodnutí 2014/955/EU Komise ze dne 18. prosince 2014:

08 01 11*

Odpady z výroby, přípravy, distribuce a používání (VPDP) a odstraňování barev a laků:

Odpady z barev a laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Hvězdičkou (*) označené odpady jsou považovány za nebezpečný odpad ve smyslu směrnice 2008/98/ES o nebezpečných odpadech.

Kontaminovaný obal

Řádně nevyprázdněné nádoby likvidujte ve smyslu směrnice 2008/98/ES.

Zbytky produktu v prázdných nádržích se musejí neutralizovat podle údajů, které jsou uvedeny v oddíl 6.

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: **50-510 0,5L Ambient Clear Hardener**Číslo výrobku : **SC45-0510 005A**

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepřacováno dne : 29.07.2019

Strana 17 z 21

Verze č 4

CZ CS 00000000004

17

Oddíl 14: Informace pro přepravu**14.1. Číslo OSN**Pozemní doprava (ADR/RID):

1263

Námořní doprava (IMDG):

1263

Letecká doprava (IATA/ICAO):

1263

Vnitrozemská vodní doprava (ADN):

neohodnoceno

14.2. Příslušný název OSN pro zásilkuPozemní doprava (ADR/RID):

BARVA

Námořní doprava (IMDG):

PAINT

Letecká doprava (IATA/ICAO):

PAINT

Vnitrozemská vodní doprava (ADN):

neohodnoceno

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravuPozemní doprava (ADR/RID):

3

Námořní doprava (IMDG):

3

Letecká doprava (IATA/ICAO):

3

Vnitrozemská vodní doprava (ADN):

neohodnoceno

14.4. Obalová skupinaPozemní doprava (ADR/RID):

III

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: **50-510 0,5L Ambient Clear Hardener**Číslo výrobku : **SC45-0510 005A**

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepracováno dne : 29.07.2019

Strana 18 z 21

Verze č 4

CZ CS 00000000004

18

Námořní doprava (IMDG):

III

Letecká doprava (IATA/ICAO):

III

Vnitrozemská vodní doprava (ADN):

neohodnoceno

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředíPozemní doprava (ADR/RID):

žádné

Námořní doprava (IMDG):

žádné

Vnitrozemská vodní doprava (ADN):

neohodnoceno

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatelePozemní doprava (ADR/RID):

Kategorie tunelu: D/E

Číslo nebezpečí 30

Námořní doprava (IMDG):

Číslo EMS: F-E, S-E

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu**IBC**

neohodnoceno

Oddíl 15: Informace o předpisech**15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Údaje ke směrnici VOC 2010/75/EU** (vztaženo na formu dodávky produktu)

Těkavá organická rozpouštědla: 15 %

VOC : 15 %

Těkavé látky CMR : odpadá

Údaje ke směrnici DecoPaint 2004/42/ES

Subkategorie dle Dodatku IIB

: odpadá

Limitní hodnota pro maximální obsah těkavých

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **50-510 0,5L Ambient Clear Hardener**Číslo výrobku : **SC45-0510 005A**

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepřacováno dne : 29.07.2019

Strana 19 z 21

Verze č 4

CZ CS 00000000004

19

organických sloučenin dle Dodatku IIB

: odpadá

Státní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění

Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění

Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění

Česká republika:

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění včetně prováděcích předpisů

ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu

Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti není zapotřebí.

Oddíl 16: Další informace

Pouze pro profesionálního uživatele.

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, příloha II, ve znění nařízení (EU) 2015/830.

Informace v tomto bezpečnostním listu nezprostředkují uživatele povinnosti stanovení ohrožení podle směrnice 98/24/ES.

Poukazy na rizikovost/ bezpečnostní doporučení obsažených látek uvedených pod oddíl 2 a 3

Acute Tox.

Akutní toxicita

Aquatic Chronic

Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky

Asp. Tox.

Nebezpečí aspirace

Eye Dam./Irrit.

Těžké poškození/podráždění očí

Flam. Liq.

Hořlavé kapaliny

Repr.

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **50-510 0,5L Ambient Clear Hardener**Číslo výrobku : **SC45-0510 005A**

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepracováno dne : 29.07.2019

Strana 20 z 21

Verze č 4

CZ CS 00000000004

20

Toxický pro reprodukci

Resp. Sens.

Senzibilizace dýchacích cest

STOT RE

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

STOT SE

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Skin Corr./Irrit.

Poleptání/podráždění kůže

Skin Sens.

Senzibilizace kůže

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelně nebezpečný.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může způsobit alergickou kožní reakci.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H330

Smrtelně nebezpečný při vdechování.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H334

Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích orgánů.

H336

Může způsobit ospalost a závratě.

H361fd

Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.

H372

Při prodloužené nebo opakované expozici způsobuje poškození orgánů.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Při vícesložkových systémech přihlížet k bezpečnostním listům všech komponentů.

Vysvětlivky zkratk:

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **50-510 0,5L Ambient Clear Hardener**Číslo výrobku : **SC45-0510 005A**

Datum výtisku : 23.11.2019

Přepracováno dne : 29.07.2019

Strana 21 z 21

Verze č 4

CZ CS 00000000004

21

Data neex. neexistují žádná data**neaplik.** neaplikovatelný**DNEL** Derived no-effect level**PNEC** Predicted no-effect concentration**NPKP** Nejvyšší přípustná koncentrace**PEL** Přípustný expoziční limit

Údaje v tomto Bezpečnostním listě se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnostních požadavků. Údaje nelze považovat v žádném případě za popis vlastností zboží (specifikace produktu). Dohodnutá kvalita nebo vhodnost produktu pro konkrétní způsob nasazení nemůže být odvozena z našich údajů. Na případná ochranná práva stejně jako stávající zákony a ustanovení musí dbát příjemce našeho produktu na vlastní zodpovědnost.