

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: 56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener

Číslo výrobku : **SB48-5620 004A**

Strana 1 z 15

Datum výtisku : 23.04.2018

Verze č 22

Přepracováno dne : 09.04.2018

CZ CS 000000000004

1

Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1. Identifikátor výrobku

56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener

SB48-5620 004A

50466915

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

BASF France SAS Division Coatings
Rue André Pommery
60840 Breuil-le-Sec, Z.I. de Breuil-le-Sec
France

E-mailová adresa:

Product-Safety-Coatings@basf.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 602 66 94 21

Nouzové telefonní číslo

Toxikologické informační středisko

Na bojišti 1

125 08 PRAHA 2

Tel.: 02 24919293, 02 24915402, 02 24914575

Fax.:02 24914570

Oddíl 2: Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

- Org. Perox. E, H242 Zahřívání může způsobit požár.
- Eye Dam./Irrit. 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- Skin Sens. 1, H317 Může způsobit alergickou kožní reakci.
- STOT RE 2, H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
- Aquatic Acute 1, H400 Vysoce toxický pro život ve vodách.

2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: **56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener**Číslo výrobku : **SB48-5620 004A**

Datum výtisku : 23.04.2018

Přepřacováno dne : 09.04.2018

Strana 2 z 15

Verze č 22

CZ CS 00000000004

2

Výstražný symbol nebezpečí:



Signální slovo:

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti:

- H242 Zahřívání může způsobit požár.
H317 Může způsobit alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro život ve vodách.

Pokyny pro bezpečné zacházení (prevence):

- P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Pokyny pro bezpečné zacházení (skladování):

- P411 + P235 Skladujte při teplotě nepřesahující 25 °C/77°F. Uchovávejte v chladu.

Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):

- P501 Zneškodněte obsah/obal ve sběrnách nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Komponent(y) určující nebezpečí pro označování:

Dibenzoylperoxid

dibutylester kyseliny maleinové

2.3. Další nebezpečnost

Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: **56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener**Číslo výrobku : **SB48-5620 004A**

Datum výtisku : 23.04.2018

Přepřacováno dne : 09.04.2018

Strana 3 z 15

Verze č 22

CZ CS 00000000004

3

3.1. Látky

nepoužitelný

3.2. Směsi

CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

organický peroxid, vodný roztok, plniva

Nebezpečné složkyv souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008**Číslo CAS Číslo ES Registrační číslo Číslo INDEX****Hmot.%****Třída, Kategorie, Standardní věta o nebezpečnosti****Dibenzoylperoxid**

94-36-0 202-327-6 01-2119511472-50-XXXX 617-008-00-0

50,0 - < 75,0

Org. Perox. B, H241

Eye Dam./Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400

dibutylester kyseliny maleinové

105-76-0 203-328-4

25,0 - < 30,0

Skin Sens. 1, H317

STOT RE 2, H373

Pro klasifikaci, jejíž úplné znění nebylo v tomto oddílu plně vypsáno, najdete v oddíle 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc**4.1. Popis první pomoci**

V pochybném případě nebo při trvání symptomů konzultujte lékaře. Při bezvědomí nepodávejte nic orálně.

Při nadýchání

Postižené osoby vyvést z pásma nebezpečí. Uložit a udržovat je v teple a klidu. Je-li dýchání nepravidelné nebo při jeho zastavení, provádět umělé dýchání. Přivolat lékaře! Při bezvědomí uložit postižené do stabilizační boční polohy.

Při styku s kůží

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener**Číslo výrobku : **SB48-5620 004A**

Datum výtisku : 23.04.2018

Přepřacováno dne : 09.04.2018

Strana 4 z 15

Verze č 22

CZ CS 00000000004

4

Okamžitě odložit část oblečení kontaminované výrobkem. Postižené části kůže omýt vodou a mýdlem, opláchnout velkým množstvím vody. Nepoužívat žádná ředidla, resp. rozpouštědla.

Při kontaktu s očima

Odstranit kontaktní čočky. Oční víčka držte otevřená a vyplachujte dostatečným množstvím čisté, čerstvé vody nebo speciálním roztokem pro vyplachování očí.

Přivolat lékaře.

Při požití

Okamžitě konzultovat lékaře! Postižené osoby udržovat v klidu. Nevyvolávat zvracení.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejdůležitější známé symptomy a účinky jsou popsány v klasifikaci (vid. kapitola 2) a/nebo v kapitole 11.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou k dispozici žádná data.

Oddíl 5: Pokyny pro hasební zásah**5.1. Hasiva**

Vhodná hasiva

Hasit hasicím práškem, pěnou nebo vodou z bezpečné vzdálenosti. Na každý případ chladit vodou až pod teplotu rozkladu. Hasicí voda nesmí stékat do kanalizace nebo vod.

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky

Plný proud vody.

5.2. Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru se vytváří hustý, černý dým. Vdechování nebezpečných produktů rozkladu může vyvolat vážné škody na zdraví.

5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení

Případný ochranný dýchací přístroj.

Dodatečné informace

Chladit uzavřené nádrže v blízkosti ohniska požáru.

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: **56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener**Číslo výrobku : **SB48-5620 004A**

Datum výtisku : 23.04.2018

Přepracováno dne : 09.04.2018

Strana 5 z 15

Verze č 22

CZ CS 00000000004

5

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku**6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Pokyny pro zacházení s produktem najdete v oddíle 7 a 8 tohoto bezpečnostního listu.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit vniknutí do kanalizace. Při znečištění řek, jezer nebo vedení odpadních vod se dle odpovídajících místních zákonů ihned spojit s příslušnými úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pasty sbírat pouze špachtlí z umělé hmoty (viz oddíl 7). Kapaliny vázat inertním absorbčním materiálem vermiculite nebo perlite

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/Osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci, můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

Oddíl 7: Zacházení a skladování**7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**Bezpečnostní pokyny

Nevdechovat prach.

Materiál používat jenom na místech, kde není otevřené světlo, oheň a žádné jiné zápalné zdroje. Používat odjiskřené nářadí. Zamezit styk s očima a kůží. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Osobní ochranné vybavení viz oddíl 8. Dbát zákoných předpisů o ochraně a bezpečnosti.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelnostiPožadavky na skladovací prostory, nádoby a nádrže

Elektrická zařízení musí být vybavena ochranou proti explozi dle norem. Nádoby skladovat těsně uzavřené. Otevřené nádoby opět těsně uzavřít. Kouření zakázáno. Nepovolaným osobám vstup zakázán.

Smí přicházet do styku pouze s vhodnými materiály jako např. s nepigmentovaný polyetylénem nebo ocelí, číslo materiálu 1.4571.

Pokyny ke společnému uskladnění

Neskladovat spolu s redukčními prostředky (např. aminy), kyselinami, louhy,

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: **56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener**

Číslo výrobku : SB48-5620 004A

Datum výtisku : 23.04.2018

Přepřacováno dne : 09.04.2018

Strana 6 z 15

Verze č 22

CZ CS 000000000004

6

sloučeninami těžkých kovů (např. urychlovače, sušidla, kovová mýdla a pod.)

Další údaje ke skladovacím podmínkám

Skladovací teplota: 5 - 25 °C

Skladovat v originálním balení nebo nádobách, jež tomuto originálnímu balení odpovídají. Dbát pokynů na etiketě. Maximální skladovací teplota je +25 °C. Zamezit působení slunečního záření, tepla a jiných možných ohnisek požáru.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Detailní informace můžete získat v českých prospektech.

Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

* Kontrolní parametry

* (nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší)

* Číslo CAS	Mezní hodnoty	
*	ml/m3 (ppm)	mg/m3
Dibenzoylperoxid		
94-36-0 NPKP	-	10
PEL	-	5

Komponentú s DNEL

94-36-0: Dibenzoylperoxid

Rozsah použití: zaměstnanec (Inhalace)

Možné účinky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 11,75 mg/m³

Rozsah použití: zaměstnanec (dermální)

Možné ú#inky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 6,6 mg/kg bw/d

Komponentú s PNEC

94-36-0: Dibenzoylperoxid

voda: 0,000602 mg/l

8.2. Omezování expozice

* Technická opatření na omezení expozice osob

Zabezpečit dobré větrání. To se zajistí lokálním odsáváním nebo technickým větráním prostoru. Není-li toto dostačující na dodržení mezních hodnot tvorby prachu na pracovišti, je nutno použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener**Číslo výrobku : **SB48-5620 004A**

Datum výtisku : 23.04.2018

Přepřacováno dne : 09.04.2018

Strana 7 z 15

Verze č 22

CZ CS 00000000004

7

Vybavení pro ochranu osob*** Ochrana dýchacích orgánů**

Jsou-li mezní hodnoty platné pro pracoviště překročené, je nutno používat vybavení pro ochranu dýchacích cest, jež bylo určeno pro tento účel.

Broušení za sucha, řezání autogenem a/nebo svařování vytvrzené vrstvy laku může vést k tvorbě prachu a/nebo nebezpečného kouře. Pokud je to možné, mělo by se brousit za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení osob prachu přesto, že je zřízeno lokální odsávání, musí nosit odpovídající dýchací přístroj.

Ochrana rukou

Je třeba používat ochranné rukavice.

Vhodné jsou ochranné rukavice proti chemiláliím zkoušené podle EN 374: např. butylkaučukové rukavice

Tloušťka materiálu: = 0,5 mm

Ohledně údajů, které se týkají doby průniku, se prosím obraťte na výrobce rukavic.

Údaje se zakládají na informacích od výrobce rukavic, výrobce surovin nebo na informacích z literatury, které se týkají látek obsažených v daném produktu.

Ochranné rukavice by měly být v každém případě prověřeny vzhledem ke vhodnosti jejich používání na příslušném pracovišti (např. na mechanickou odolnost, slučitelnost s výrobkem, antistatiku).

Dbejte pokynů a informací od výrobce, které se týkají používání, skladování, péče a výměny rukavic.

Rukavice musejí být v případě poškození nebo při prvních příznacích opotřebení okamžitě vyměněny. Doporučujeme preventivní ochranu pokožky (ochranný krém).

Ochrana očí

Ochrana zraku je nutná při nebezpečí styku s očima.

Používejte těsně přiléhající ochranné brýle.

Ochrana těla

Noste ochranný oděv. Nezbytný ochranný oděv: oblek na jedno použití odolný vůči chemikáliím

Omezení a kontrola zatěžování životního prostředí

Viz oddíl 7 a 12

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener**Číslo výrobku : **SB48-5620 004A**

Datum výtisku : 23.04.2018

Přepracováno dne : 09.04.2018

Strana 8 z 15

Verze č 22

CZ CS 00000000004

8

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Skupenství : kapalný

Barva : červený

Zápach : specifický

Hodnota pH : neaplik.

Změna stavu

Teplota (rozmezí teplot) varu : Data neex.

Teplota (rozmezí teplot) tání : Data neex.

Bod vzplanutí : neaplik.

Zápalná teplota : neaplik.

Meze výbušnosti, dolní mez : Data neex.

horní mez : Data neex.

Tenze par : Data neex.

Hustota : 1,001 g/cm³ při 20°C

Rozpustnost : nemísitelný s vodou

Viskozita : 411,6 mm²/s**9.2. Další informace**

Doba průtoku : >060/6 s při 20°C ISO 2431

Oddíl 10: Stabilita a reaktivita**10.1. Reaktivita**

Při dodržení doporučených předpisů pro skladování a manipulaci je výrobek stabilní (viz oddíl 7).

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener**Číslo výrobku : **SB48-5620 004A**

Datum výtisku : 23.04.2018

Přepracováno dne : 09.04.2018

Strana 9 z 15

Verze č 22

CZ CS 00000000004

9

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen.

10.5. Neslučitelné materiály

Redukční prostředky, sloučeniny těžkých kovů, kyseliny, alkálie, nečistoty.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při vysokých teplotách se mohou vytvářet nebezpečné produkty rozkladu jako je např. oxid uhelnatý, oxid uhličitý, dým, oxid dusnatý. Vznětlivé páry.

Oddíl 11: Toxikologické informace*** 11.1. Informace o toxikologických účincích**

Směs byla posouzena v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008. Viz oddíl 2 a 3.

Akutní toxicita

Založené na dostupných datech, klasifikace kritérií není splněna.

Poleptání/podráždění kůže

Založené na dostupných datech, klasifikace kritérií není splněna.

Těžké poškození/podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

Kapky rozpouštědla mohou dráždit oči a vést k nevratnému poškození zraku.

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Může způsobit alergickou kožní reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Založené na dostupných datech, klasifikace kritérií není splněna.

Karcinogenita

Založené na dostupných datech, klasifikace kritérií není splněna.

Reprodukční toxicita

Založené na dostupných datech, klasifikace kritérií není splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány # jednorázová expozice

Založené na dostupných datech, klasifikace kritérií není splněna.

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener**Číslo výrobku : **SB48-5620 004A**

Datum výtisku : 23.04.2018

Přepracováno dne : 09.04.2018

Strana 10 z 15

Verze č 22

CZ CS 00000000004

10

Toxicita pro specifické cílové orgány # opakovaná expozice

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Nebezpečí aspirace

Založené na dostupných datech, klasifikace kritérií není splněna.

Oddíl 12: Ekologické informace

K tomuto produktu neexistují žádné výsledky testů.

Výrobek se nesmí dostat do vodních toků ani do kanalizace.

Směs byla posouzena v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a byly klasifikovány její ekologicky -toxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz oddíl 2 a 3.

12.1. Toxicita

Vysoce toxický pro život ve vodách.

12.2. Perzistence a odbouratelnost

Biologická odbouratelnost složek, které ohrožují životní prostředí a které byly uvedeny v oddíl 3:

CAS-číslo testovací metoda biologická odbouratelnost %**Dibenzoylperoxid**

94-36-0 OECD 301 D snadno odbouratelný

12.3. Bioakumulační potenciál

Data neex.

12.4. Mobilita v půdě

Data neex.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Produkt neobsahuje žádnou látku, která splňuje PBT-kritéria (perzistentní, bioakumulativní a toxická) nebo vPvB-kritéria (vysoce bioakumulativní, vysoce toxická).

*** 12.6. Jiné nepříznivé účinky**

Produkt neobsahuje žádné látky, které by byly uvedeny v Nařízení (ES) 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: **56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener**Číslo výrobku : **SB48-5620 004A**

Datum výtisku : 23.04.2018

Přepracováno dne : 09.04.2018

Strana 11 z 15

Verze č 22

CZ CS 00000000004

11

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování**13.1. Metody nakládání s odpady**

Dodržujte národní legislativní předpisy.

Evropský katalog odpadůRozhodnutí 2014/955/EU Komise ze dne 18. prosince 2014:**08 01 11***

Odpady z výroby, přípravy, distribuce a používání (VPDP) a odstraňování barev a laků;

Odpady z barev a laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Hvězdičkou (*) označené odpady jsou považovány za nebezpečný odpad ve smyslu směrnice 2008/98/ES o nebezpečných odpadech.

Kontaminovaný obalDoporučení

Řádně nevyprázdněné nádoby likvidujte ve smyslu směrnice 2008/98/ES.

Oddíl 14: Informace pro přepravu**14.1. Číslo OSN**Pozemní doprava (ADR/RID):

3108

Námořní doprava (IMDG):

3108

Letecká doprava (IATA/ICAO):

3108

Vnitrozemská vodní doprava (ADN):

neohodnoceno

14.2. Příslušný název OSN pro zásilkuPozemní doprava (ADR/RID):

ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoyl peroxide)

Námořní doprava (IMDG):

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: **56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener**Číslo výrobku : **SB48-5620 004A**

Datum výtisku : 23.04.2018

Přepřacováno dne : 09.04.2018

Strana 12 z 15

Verze č 22

CZ CS 00000000004

12

ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoyl peroxide)

Letecká doprava (IATA/ICAO):

ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoyl peroxide)

Vnitrozemská vodní doprava (ADN):

neohodnoceno

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravuPozemní doprava (ADR/RID):

5.2

Námořní doprava (IMDG):

5.2

Letecká doprava (IATA/ICAO):

5.2

Vnitrozemská vodní doprava (ADN):

neohodnoceno

14.4. Obalová skupinaPozemní doprava (ADR/RID):

nepodléhá předpisům

Námořní doprava (IMDG):

nepodléhá předpisům

Letecká doprava (IATA/ICAO):

nepodléhá předpisům

Vnitrozemská vodní doprava (ADN):

neohodnoceno

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředíPozemní doprava (ADR/RID):

žádné

Námořní doprava (IMDG):

Marine Pollutant (Benzoyl peroxide)

Vnitrozemská vodní doprava (ADN):

neohodnoceno

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: **56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener**Číslo výrobku : **SB48-5620 004A**

Datum výtisku : 23.04.2018

Přepracováno dne : 09.04.2018

Strana 13 z 15

Verze č 22

CZ CS 00000000004

13

Pozemní doprava (ADR/RID):

Kategorie tunelu: D

Číslo nebezpečí 50

Námořní doprava (IMDG):

Číslo EMS: F-J, S-R

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

neohodnoceno

Oddíl 15: Informace o předpisech**15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Údaje ke směrnici VOC 1999/13/ES** (vztaženo na formu dodávky produktu)

Těkavá organická rozpouštědla: odpadá

VOC : odpadá

Těkavé látky CMR : odpadá

Údaje ke směrnici DecoPaint 2004/42/ES

Subkategorie dle Dodatku IIB : odpadá

Limitní hodnota pro maximální obsah těkavých organických sloučenin dle Dodatku IIB : odpadá

Státní předpisy

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách, chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o znění některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti není zapotřebí.

Oddíl 16: Další informace

Pouze pro profesionálního uživatele.

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

Název výrobku: **56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener**

Číslo výrobku : SB48-5620 004A

Datum výtisku : 23.04.2018

Přepřacováno dne : 09.04.2018

Strana 14 z 15

Verze č 22

CZ CS 000000000004

14

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, příloha II, ve znění nařízení (EU) 2015/830.

Informace v tomto bezpečnostním listu nezprošťují uživatele povinnosti stanovení ohrožení podle směrnice 98/24/ES.

Poukazy na rizikovost/ bezpečnostní doporučení obsažených látek uvedených pod oddíl 2 a 3

Aquatic Acute

Toxicita pro vodní prostředí - akutní

Eye Dam./Irrit.

Těžké poškození/podráždění očí

Org. Perox.

Organické peroxidy

STOT RE

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Skin Sens.

Senzibilizace kůže

H241

Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.

H317

Může způsobit alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H373

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400

Vysoce toxický pro život ve vodách.

Při vícesložkových systémech přihlížet k bezpečnostním listům všech komponentů.

Vysvětlivky zkratk:

Data neex. neexistují žádná data

neaplik. neaplikovateľný

NPKP Nejvyšší přípustná koncentrace

PEL Přípustný expoziční limit

V odstavcích označených * byly provedeny obsahové změny.

Údaje v tomto Bezpečnostním listě se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnostních požadavků. Údaje nelze považovat v žádném případě za popis vlastností zboží (specifikace produktu). Dohodnutá kvalita nebo vhodnost produktu pro konkrétní způsob nasazení nemůže být odvozena z našich údajů. Na případná ochranná práva stejně jako stávající zákony a

Bezpečnostní list**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006**Název výrobku: **56-20 0,040KG Bodyfiller Hardener**Číslo výrobku : **SB48-5620 004A**

Datum výtisku : 23.04.2018

Přepracováno dne : 09.04.2018

Strana 15 z 15

Verze č 22

CZ CS 00000000004

15

ustanovení musí dbát příjemce našeho produktu na vlastní zodpovědnost.