

TECHNICKÝ LIST

CBP 05-10-25 – Finixa Cabine Protect Pro ochranný nástřik

Popis výrobku

Finixa CBP Cabine Protect Pro je ochranný nástřik na vodní bázi vhodný především pro ochranu stěn lakovacích boxů proti přestříkům. Nástřik po zaschnutí zůstává statický a lepkavý pro zachytávání přestříků a prachových částic. Má transparentní barvu, je snadno omyvatelný vodou a je biologicky odbouratelný.

Použití

Stříkáací pistolí (tryska 2,5 mm, pracovní tlak 2-3 bar) naneste vrstvu 125 µm.

Pro optimální vlastnosti nástřiku doporučujeme aplikovat výrobek ve třech vrstvách s dobou odparu 20 minut mezi vrstvami.

Doba schnutí je závislá na síle vrstev a teplotě v lakovací kabině.

V případě velmi intenzivního používání lakovací kabiny (více než 5x denně) doporučujeme jednou měsíčně nanést jednu dodatečnou vrstvu na původní nátěr tak, aby byly obnoveny vlastnosti ochranné vrstvy.

Vydatnost výrobku je 15-20 m²/l/vrstva.



Odstranění nátěru

Pokud již nástřik ztratil svoji lepkavou schopnost, umyjte je vodou a naneste novou vrstvu.

K odstranění nástřiku použijte houbu s vodou, případně tlakovou myčku; nástřik je biologicky odbouratelný.

Snadnost odstraňování závisí na síle vrstvy nátěru, teplotě v lakovací kabině, frekvenci jejího využívání a stáří nástřiku.

Skladování

Výrobek skladujte mimo mraz v teplotách 5 – 30°C, zamezte velkým výkyvům teplot.

Skladovatelnost výrobku je 6 měsíců v uzavřené nádobě.

Balení

Plastové kanystry 5, 10 a 25 litrů.

