

TECHNICKÝ LIST

CPP 17 – Finixa Cabine Protect ochranný nástřik stahovací

Popis výrobku

Finixa CPP Cabine Protect je bílý ochranný nástřik na vodní bázi vhodný především pro ochranu stěn lakovacích boxů proti přestříkům. Snadno se aplikuje a v případě potřeby odstraňuje stahováním.

Vlastnosti

- silné bílé vrstvy
- pevný, snadno sloupnutelný film s dobrou odolností vůči většině přestříků
- tixotropní, minimalizuje zatrhávání při stahování
- nehořlavý, bez toxického rizika
- může být čištěn pomocí vody bez použití rozpouštědel
- ekonomický



Použití

Povrch musí být hladký, očištěný před aplikací nástřiku, nesmí být porézní nebo zkorodovaný.
Aplikujte metodou airless, air mix, pomocí tlakové nádoby nebo konvenční stříkácí pistole.

Aplikace pomocí gravitační pistole: použijte trysku 2,5 mm, pokud je viskozita příliš vysoká, přidejte nástřik 5-10% vody. Při prvním nástřiku aplikujte minimálně tři vrstvy. Později, pokud je ochranná vrstva znečištěna přestříky, naneste dvě další vrstvy. Toto opakujte pokaždé, kdy potřebujete mít stěny kabiny opět čisté (bílá barva stěn zaručí I lepší světelné podmínky v kabině).

Dvě vrstvy nástřiku by měly vytvořit sílu +/- 0,1 mm při vydatnosti přibližně 5-6 m²/l.
Doba schnutí: +/- 2-3 hodiny při dobré výměně vzduchu a pokojové teplotě (20°C).

Odstranění nátěru

Nástřik odstraňujte jednou za rok. Doporučení: 10 vrstev se stahuje snadněji než 5 vrstev.

Skladování

Výrobek skladujte mimo mraz v teplotách 5 – 30°C, zamezte velkým výkyvům teplot.
Skladovatelnost výrobku je 2 roky v uzavřené nádobě.

Balení

Plastové kanystry 17 a 25 litrů.

