

TECHNICKÝ LIST

ESS – Finixa těsnicí tmel na roli

Popis výrobku

Těsnicí tmel na roli slouží k rychlému a snadnému vytváření nového utěsnění spojů dvou plechových dílů karoserie v dokonalém OEM vzhledu a tvaru. Typické použití je v rámech dveří, kapotách motorů, víkách zavazadlových prostorů a podobně. Tmel má velmi silné lepidlo, které zaručuje dokonalou přilnavost na předem ošetřený povrch, je tvarovatelný pomocí aplikačního válečku a je okamžitě přelakovatelný všemi používanými lakovacími systémy v autoopravárenství. Těsnicí tmel je tepelně odolný.

Použití

Povrch důkladně očistěte a odmastěte. V případě, že má povrch teplotu nižší než 25°C, ohřejte jej na vyšší teplotu pomocí například horkovzdušné pistole. Na holý kov naneste přilnavostní základ ve slabé vrstvě. Aplikujte těsnicí tmel, pevně jej zatlačte pomocí aplikačního válečku. Během aplikace tmel nenatahujte. V případě potřeby zakončete pruh aplikovaného tmelu pomocí těsnicího tmelu v kartuši. Těsnicí tmel můžete ihned po aplikaci přelakovat.

Skladování

Výrobek skladujte mimo přímé sluneční záření a při teplotách 5 – 30°C, zamezte velkým výkyvům teplot.

Rozměry

Šíře 8mm v roli 9m.
Šíře 10mm v roli 9m.

