

TECHNICKÝ LIST

GAP 00 – polyesterový tmel GAPOL

Popis výrobku

Tmel Gapol je dvoukomponentní polyesterový tmel černé barvy s jemným granulátem založeným na nenasycených polyesterových pryskyřicích. Je určen pro opravy karoserií. Má dobrou přilnavost na oceli, galvanizované oceli, hliníku, plastech, dřevu, betonu, laminátu a podobně.

Použití

Důkladně promíchejte s tužidlem v poměru 100:2, dokud nedocílíte stejnoměrné barvy tmelu. Tmelený povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný. Nanášejte pomocí kovové, plastové nebo gumové stěrky. V případě povrchu z galvanizované oceli nebo hliníku je potřeba povrch zdrsnit broušením pro dokonalou přilnavost.

Kontrola broušení

Během broušení se mění černá barva tmelu na šedou, takže černá barva zůstane viditelná v místech, kde nebylo nanášeno dostatečné množství tmelu. Tyto místa je možné dodatečně tmelem vyplnit.

Kontrola zakrytí

Při aplikaci plniče lze okamžitě kontrolovat zakrytí – černý tmel bude stále vidět v místech s nedostatečnou vrstvou plniče.

Kontrola probrusů

Při broušení plniče bude okamžitě viditelná černá barva tmelu v místech probrus. Aplikujte další vrstvou plniče nebo 1K Primer Filler pro dostatečné překrytí.

Doba schnutí teplota objektu a okolí 20°C: 20 minut

Barva černá

Míchací poměr 100 : 2

Použitelnost 5 – 15 minut

Skladování Výrobek skladujte v dobře větraných prostorách při teplotách 5 – 30°C, zamezte velkým výkyvům teplot. Skladovatelnost 1 rok.

Balení 2kg v plechovce 1 litr + tužidlo v tubě.

