

TECHNICKÝ LIST

GAP 10 – polyesterový tmel MULTI

Popis výrobku

Tmel Multi dvoukomponentní polyesterový plnivý a jemný tmel (univerzální tmel) k vyrovnávání a vyplňování nerovností při opravách karoserií, konstrukčních pracích a podobně. Mezi jeho přednosti patří výborná přilnavost na ocel, hliník, pozinkovanou ocel, dřevo, plasty a sklolamináty. Je vysoce elastický a pevný, má vysokou plnovost, přestože sestává z jemného zrna. Nevypraskává na okrajích ani při jemném broušení.

Použití

Aplikujte při teplotě nad 10°C a při maximální relativní vzdušné vlhkosti 90%. Odstraňte původní vrstvy barev nebo základy, které nemají dostatečnou přilnavost nebo nejsou zcela proschlé. Neaplikujte přímo na termoplasty nebo reaktivní základy (washprimery).

Tmel míchejte vždy s 2 až 3% tužidla, v případě potřeby použijte váhu. Příliš mnoho tužidla způsobuje nejenom příliš rychlé schnutí, ale může také zapříčinit zhoršenou přilnavost tmelu k podkladu anebo mohou následně prostoupit jeho stopy přes konečnou povrchovou úpravu. Rozmíchejte tužidlo velmi důkladně a zamezte zbytečnému provzdušnění tmelu během míchání. To by způsobilo pórovitost při aplikaci.

Tmelený povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný. Nanášejte pomocí kovové, plastové nebo gumové stěrky.

<u>Barva</u>	běžová
<u>Míchací poměr</u>	100 : 2
<u>Použitelnost</u>	4 – 5 minut
<u>Doba schnutí</u>	teplota objektu 20°C: brousitelný po 20 minutách
<u>Směrnice VOC</u>	Limitní hodnota podle požadavků EU (kategorie produktu: IIB.b) ve formě připravené k použití max. 250 g/l VOC. Obsah VOC pro ten výrobek připravený k použití je max. 6 g/l.
<u>Skladování</u>	Výrobek skladujte mimo mraz v teplotách 5 – 30°C, zamezte velkým výkyvům teplot. Skladovatelnost 12 měsíců v uzavřené plechovce.
<u>Balení</u>	1,75 kg v plechovce 1 litr + tužidlo v tubě.

